

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Jastrzębia
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223758
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Jastrzębia 110
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jastrzębia
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-631
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 48 384-05-05
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@jastrzebia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.jastrzebia.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00384984/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-10-10 13:48

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00381652/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Zamówienia obejmuje:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym.

Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału – mieszanka frakcji 0/63 mm. Obejmuje:

- materiał
- transport materiału
- rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsielaczem
- profilowanie nawierzchni ulepszonej
- wałowanie nawierzchni ulepszonej.

Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 8 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału mieszanka frakcji 0/31,5mm. Obejmuje:

- materiał
- transport materiału
- rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsielaczem
- profilowanie nawierzchni ulepszonej
- wałowanie nawierzchni ulepszonej

Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr.Ø400mm na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej Obejmuje:

- materiał

- transport materiału
- roboty ziemne
- wykonanie fundamentu żwirowego
- ułożenie rury przepustowej karbowanej
- montaż ścianek czołowych do przepustów na ławie betonowej - obsypka rury piaskiem
- zagęszczenie obsypki
- wywiezienie nadmiaru urobku
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z kruszywa

Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø400mm. Obejmuje:

- materiał
- transport materiału
- roboty ziemne
- montaż prefabrykatu
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)

Remont rowów przydrożnych przebiegających w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowości Olszowa (drogi nr 3434010 oraz 350307) polegający na:

- profilowanie
- odtworzenie które obejmuje:
- odmulenie dna rowów
- profilowanie dna skarp i przeciwska
- odtworzenie skarp i przeciwska
- -wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)

Remont poboczy (wyregulowanie wysokościowe względem korony drogi)

Remont nawierzchni bitumicznej w technologii na gorąco. Obejmuje:

- Materiał
- Transport materiału
- Przycięcie krawędzi
- Odtworzenie podbudowy
- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową
- Rozłożenie masy bitumicznej wyrównanie powierzchni
- Wałowanie powierzchni
- Uszczelnienie krawędzi masą asfaltową

Naprawa nawierzchni z kruszywa wraz z ulepszeniem polegająca na:

- Wykonanie nawierzchni(warstwy ścieralnej dla natężenia ruchu KR3, KR4) z masy mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm. wraz z skropieniem
- Wykonanie warstwy wiążącej dla natężenia ruchu KR3 KR4
- Uzupełnienie kruszywa stanowiącego podbudowę na grubość 8 cm (kruszywo 0/31,5 wraz z zagęszczeniem i profilowaniem)

Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5 Obejmuje:

- materiał
- załadunek
- transport samochodem samowyladowczym

Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki Obejmuje - profilowanie nawierzchni drogi

Po zmianie:

Zamówienia obejmuje:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym.

Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału – mieszanka frakcji 0/63 mm. Obejmuje:

- materiał
- transport materiału
- rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsielaczem
- profilowanie nawierzchni ulepszonej
- wałowanie nawierzchni ulepszonej.

Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 8 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału mieszanka frakcji 0/31,5mm. Obejmuje:

- materiał
- transport materiału
- rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsielaczem
- profilowanie nawierzchni ulepszonej
- wałowanie nawierzchni ulepszonej

Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr.Ø400mm na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej Obejmuje:

- materiał
- transport materiału

- roboty ziemne
- wykonanie fundamentu żwirowego
- ułożenie rury przepustowej karbowanej
- montaż ścianek czołowych do przepustów na ławie betonowej - obsypka rury piaskiem
- zagęszczenie obsypki
- wywiezienie nadmiaru urobku
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z kruszywa

Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø400mm. Obejmuje:

- materiał
- transport materiału
- roboty ziemne
- montaż prefabrykatu
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- wywiezienie nadmiaru urobku (Zmawiający nie wskazuje miejsca wywozu)

Remont rowów przydrożnych przebiegających w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowości Olszowa (drogi nr 3434010 oraz 350307) polegający na:

- profilowanie
- odtworzenie które obejmuje:
 - odmulenie dna rowów
 - profilowanie dna skarp i przeciwskaarp
 - odtworzenie skarp i przeciwskaarp
- -wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)

Remont poboczy (wyregulowanie wysokościowe względem korony drogi)

Remont nawierzchni bitumicznej w technologii na gorąco. Obejmuje:

- Materiał
- Transport materiału
- Przycięcie krawędzi
- Odtworzenie podbudowy
- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową
- Rozłożenie masy bitumicznej wyrównanie powierzchni
- Wałowanie powierzchni
- Uszczelnienie krawędzi masą asfaltową

Naprawa nawierzchni z kruszywa wraz z ulepszeniem polegająca na:

- Wykonanie nawierzchni(warstwy ścieralnej dla natężenia ruchu KR3, KR4) z masy mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm. wraz z skropieniem
- Uzupełnienie kruszywa stanowiącego podbudowę na grubość 8 cm (kruszywo 0/31,5 wraz z zagęszczeniem i profilowaniem)

Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5 Obejmuje:

- materiał
- załadunek
- transport samochodem samowyładowczym

Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki Obejmuje - profilowanie nawierzchni drogi