



Poz.1,1 krokiew 7x14 cm
 Poz.1,2 kleszcze 25x16 cm
 Poz.1,3 słupki 16x16 cm
 Poz.1,4 murta 14x14 cm
 Poz.1,5 krokiew narożna 16x18 cm
 Poz.1,6 płatek 16x25 cm

ÓM

W sgósiadztwie przewodów spalinowych i dymowych należy zabezpieczyć elementy więzdy dachowej płytami GKF o podwyższonej odporności ogniowej.

Długości krokwi podane są długościami netto należy doliczyć nadbadek na połączenia

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
projektant:	mgr inż. Piotr Borsusiewicz upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej	LB/0037/PKOK/10	10.2024r.	
sprawdzający:	inż. Kazimierz Stanisław Staszczek upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej	GT-W-8386/48/76		
opracowanie:	mgr inż. Maciej Kopycki			

Konstrukcja		1:100
Tytuł rysunku:	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	nr rysunku: K/6

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)