

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
podjazd						
1		Roboty rozbiórkowe zewnętrzne				
1 d.1	KNR-W 4-01 0212-04 analogia	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych o grubości ponad 15 cm- schody	m ³	2.179		
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	8.644		
3 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	10.823		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe zewnętrzne						
2		Budowa podjazdu				
4 d.2	KNR 2-01 0206-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³	43.238		
5 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	2.060		
6 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr 25cm	m ³	6.938		
7 d.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 25 cm ściany podjazdu	m ²	9.965		
8 d.2	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	27.752		
9 d.2	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	6.938		
10 d.2	KNR 4-01 0303-04 analogia	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²	0.960		
11 d.2	KNR 2-01 0320-0103	Zasypywanie wykopów liniowych piaskiem w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m z dostawa piasku	m ³	32.296		
12 d.2	KNR-W 2-02 0242-01	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu z wykonaniem szalunków- kraweznik podjazdu z betonu	m ³	0.382		
13 d.2	KNR 0-23 0932-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- tynk żywiczny	m ²	30.874		
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	30.874		
15 d.2	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome- tynk żywiczny	m ²	19.930		
16 d.2	KNR 0-23 0933-05 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne- tynk żywiczny	m ²	10.944		
17 d.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag.15 cm - wypełnienie piaskiem ścian podjazdu	m ²	15.495		
18 d.2	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cement-piasek grubości 100 mm z wypeł. spoin zaprawą cementową - nawierzchnia podjazdu	m ²	18.893		
19 d.2	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym, poręcz podwójna malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej	m	35.350		
Razem dział: Budowa podjazdu						
3		Schody				
20 d.3	KNR 2-02 0207-01 0207-07 analogia	Ściany żelbetowe proste gr 30cm - fundament pod schody- wykonanie z szalowaniem i zbrojeniem	m ²	5.256		
21 d.3	KNR 2-02 0218-01 analogia	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne - wykonanie z szalunkami i zbrojeniem	m ³	1.786		
22 d.3	KNR 2-02 0207-01 0207-07 analogia	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm - wykonanie z szalunkami i zbrojeniem	m ²	0.255		
23 d.3	KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyty żelbetowe- spocznik- analogia - wykonanie z szalunkami i zbrojeniem	m ³	0.681		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	16.895		
25 d.3	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów i podestu z płytek gres mrozoodpornych antypoślizgowych z płytek 30x30 cm	m ²	16.895		
26 d.3	KNR 2-02 1105-04	Cokoliki z płytek gress mrozoodpornych	m	1.740		
Razem dział: Schody						
4		Dojścia i dojazdy				
27 d.4	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych cm na podsypce piaskowej	m ²	193.550		
28 d.4	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości do 12 cm	m ²	15.900		
29 d.4	KNR 2-31 0101-05 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników głębokości do 20 cm	m ²	274.350		
30 d.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	181.500		
31 d.4	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	274.350		
32 d.4	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	274.350		
33 d.4	KNR-W 2-25 0316-01- analogia	Furtki wejściowe z elementów drewnianych ze słupkami drewnianymi - budowa - nawiązanie do istniejącego ogrodzenia	m ²	2.000		
34 d.4	KNR-W 2-25 0310-02 analogia	Ogrodzenia drewniane - rozebranie	m ²	5.000		
35 d.4	KNR-W 2-25 0310-01 analogia	Ogrodzenia drewniane - budowa- nawiązanie do istniejącego ogrodzenia	m ²	6.000		
36 d.4	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m ³	56.820		
37 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	11.586		
Razem dział: Dojścia i dojazdy						
5		Wymiana drzwi				
38 d.5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne	m ²	5.944		
39 d.5	KNR 7 0503-08 z.o.3.4.	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż	m ²	5.944		
40 d.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- podkucie otworu	m ³	0.122		
41 d.5	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z z ich dostawa	m ²	6.355		
42 d.5	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	14.400		
43 d.5	KNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne wejściowe (z ich zakupem)	m ²	3.178		
44 d.5	KNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne wejściowe (z ich zakupem)	m ²	3.178		
Razem dział: Wymiana drzwi						
6		Łazienka dla osób niepełnosprawnych.				
45 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	13.970		
46 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z cokolikami z płytek na zaprawie cementowej	m ²	13.588		
47 d.6	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt.	4.920		
48 d.6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	8.493		
49 d.6	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4.000		
50 d.6	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w podłożu betonowym	m	4.000		
51 d.6	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	8.000		
52 d.6	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- przesunięcie drzwi	m ²	0.923		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53 d.6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.923		
54 d.6	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 6 cm	m ²	4.132		
55 d.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ich dostawą	m ²	5.125		
56 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z okuciami wraz z dostawą	m ²	5.125		
57 d.6	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	15.488		
58 d.6	NNRNKB 202 0838-03 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "AT-LAS" wraz z przygotowaniem podłoża	m ²	21.903		
59 d.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	11.653		
60 d.6	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²	11.653		
61 d.6	KNR 2-02 1105-04	Cokołiki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm	m	6.270		
Razem dział: Łazienka dla osób niepełnosprawnych.						
7		Roboty instalacyjne sanitarne				
62 d.7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.720		
63 d.7	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	2.400		
64 d.7	KNR-W 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów piaskiem i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II z jego dostawą	m ³	2.400		
65 d.7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3.000		
66 d.7	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	3.000		
67 d.7	KNR 4-02 0202-04 analogia	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 150 mm	szt.	1.000		
68 d.7	KNR 4-02 0202-03	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.	1.000		
69 d.7	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego pcw podłogowego o śr. 50 mm	szt.	1.000		
70 d.7	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	2.000		
71 d.7	KNR 0-13 0228-03	Rurociągi o śr. 110 mm w wykopie w budynku	m	1.500		
72 d.7	KNR 0-13 0228-02	Rurociągi o śr. 75 mm w wykopie w budynku	m	4.000		
73 d.7	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów PCW podłogowych o śr. 50 mm	szt.	1.000		
74 d.7	KNR 2-15 0217-01 analogia	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW - montaż napowietrzacza śred.50mm	szt.	1.000		
75 d.7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	3.000		
76 d.7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2.000		
77 d.7	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe kątowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.	3.000		
78 d.7	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- w bruźdach wraz z wykonaniem izolacji	m	10.000		
79 d.7	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	3.000		
80 d.7	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2.000		
81 d.7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
82 d.7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'- miska z odpływu	kpl.	2.000		
83 d.7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.	1.000		
84 d.7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym montaż umywalki dla niepełnosprawnych wraz z półpostumentem	kpl.	1.000		
85 d.7	kalk.indywidual.	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych z ich zakupem	szt.	2.000		
86 d.7	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1.000		
87 d.7	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	2.000		
88 d.7	KNR-W 2-15 0403-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach- w posadzce i ścianie z wykonaniem izolacji antykorozyjnej i termicznej	m	10.900		
89 d.7	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe i długości do 1600 mm- grzejnik z odpływu	szt.	1.000		
90 d.7	KNR-W 2-15 0412-02	Automatyczny zawór odpowietrzający o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
Razem dział: Roboty instalacyjne sanitarne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: