

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
podjazd						
1		Roboty rozbiórkowe zewnętrzne				
1	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m ³	0.378		
d.1	0212-03	niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- murek oporowy				
2	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m ³	0.014		
d.1	0212-01	niezbrojonych o grubości do 15 cm - parapet				
3	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-	m ³	0.461		
d.1	0212-04	wych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm schody				
4	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m ³	0.371		
d.1	0212-01	niezbrojonych o grubości do 15 cm skucie betonu z po-				
		sadzki				
5	kalk indywid.	Przełożenie przyłącza wody średnicy 32mm na długo-	szt	1.000		
d.1		ści ok.10m				
6	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami	m ³	1.224		
d.1	09 0108-10	skrzyniowymi na odległość 10 km				
Razem dział: Roboty rozbiórkowe zewnętrzne						
2		Budowa podjazdu				
7	KNR 2-01 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m ³	32.644		
d.2	02 0214-02	o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku sa-				
		mochodami samowładowczymi na odległość 3 km				
8	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	2.042		
d.2	01					
9	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-	m ³	6.380		
d.2	0101-06	mentowej gr 25cm				
10	KNR 2-02 0107-	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości	m ²	8.313		
d.2	01	do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 25 cm				
		ściany podjazdu				
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-	m ²	51.040		
d.2	0603-01	nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-				
		wsza warstwa				
12	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa-	m ²	6.380		
d.2	0604-05	py na lepiku na zimno - pierwsza warstwa				
13	KNR 2-01 0320-	Zasypywanie wykopów liniowych piaskiem w gruntach	m ³	24.220		
d.2	0103	kat.I-II; głębokość do 1.5 m z dostawą piasku				
14	KNR-W 2-02	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu z wy-	m ³	0.363		
d.2	0242-01	konaniem szalunków- kraweznik podjazdu z betonu				
15	KNR 0-23 0932-	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-	m ²	27.019		
d.2	01 analogia	nego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wyko-				
		naną ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-				
		łożenie podkładowej masy tynkarskiej				
16	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT	m ²	27.019		
d.2	1134-01 analo-	17" i "ATLAS UNI GRUNT"				
	gia					
17	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków	m ²	16.626		
d.2	02 analogia	dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub				
		R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na				
		uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie				
		poziome- tynk żywiczny				
18	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków	m ²	10.393		
d.2	05 analogia	dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub				
		R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na				
		uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cy-				
		lindryczne- tynk żywiczny				
19	KNR 2-31 0104-	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie	m ²	12.225		
d.2	01 0104-02	- grubość warstwy po zag.15 cm - wypełnienie pias-				
		kiem ścian podjazdu				
20	KNR 0-11 0317-	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości	m ²	19.673		
d.2	01	80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości				
		100 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -				
		nawierzchnia podjazdu				
21	KNR 2-02 1102-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-	m ²	18.035		
d.2	01	towej grubości 20 mm zatarte na ostro				
22	KNR 2-02 1121-	Okładziny schodów i podestu z płytek gres mrozoodpor-	m ²	18.035		
d.2	05	nych antypoślizgowych z płytek 30x30 cm				
23	KNR 2-02 1105-	Cokoliki z płytek gress mrozoodpornych	m	14.870		
d.2	04					
24	KNR 2-02 1209-	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym malowane	m	29.270		
d.2	01	proszkowo, poręcz podwójna lub ze stali nierdzewnej				
Razem dział: Budowa podjazdu						
3		Dojścia i dojazdy				

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25	KNR 2-31 0815-d.3 02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	118.500		
26	KNR 2-31 0814-d.3 01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	75.000		
27	KNR 2-31 0101-d.3 07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	180.428		
28	KNR 2-31 0105-d.3 01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	180.428		
29	KNR 0-11 0320-d.3 01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	180.428		
30	KNR 2-31 0407-d.3 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	82.500		
31	KNR 4-01 0108-d.3 06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m ³	36.086		
32	KNR 4-01 0108-d.3 11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³	6.825		
Razem dział: Dojścia i dojazdy						
4		Wymiana drzwi				
33	KNR 4-01 0354-d.4 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	11.580		
34	KNR 4-01 0354-d.4 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	5.944		
35	KNR 4-01 0329-d.4 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- powiększenie otworów drzwiowych	m ³	0.350		
36	KNR 4-01 0320-d.4 03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł wraz z dostawą ościeżnic	m ²	12.300		
37	KNR 4-01 0903-d.4 01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ich dostawą z okuciami	szt.	6.000		
38	KNR 7 0503-d.4 08	Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne z ich dostawą- komplet	m ²	3.157		
39	KNR 7 0503-d.4 08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne wejściowe (z ich zakupem)- komplet	m ²	3.157		
Razem dział: Wymiana drzwi						
5		Remont wiatrołapu i korytarza szkoły				
40	KNR 4-01 0428-d.5 01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych z listwami przypodłogowymi	m ²	86.254		
41	KNR 4-01 0428-d.5 04	Rozebranie legarów	m	90.000		
42	KNR 4-01 0811-d.5 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	6.699		
43	KNR 2-02 1101-d.5 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	7.978		
44	KNR 2-02 0609-d.5 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na sucho - jedna warstwa gr 10cm	m ²	79.780		
45	KNR 2-02 0607-d.5 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	79.780		
46	KNR 2-02 1101-d.5 01	Podkłady betonowe gr 10cm	m ³	7.987		
47	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	79.870		
48	NNRNKB 202 d.5 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - dodatek za gr 15mm	m ²	1198.050		
49	KNR 4-01 0704-d.5 02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach i stropach zaprawą cementową- przygotowanie podłoża na ścianach	m ²	6.474		
50	KNR-W 2-02 d.5 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wykładzina tarket jednowarstwowa	m ²	79.870		
51	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	79.870		
52	KNR 2-02 1102-d.5 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	6.699		
53	KNR 2-02 1104-d.5 01 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gress podłogowych ,antypoślizgowych	m ²	6.699		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54	KNR 2-02 1120-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	8.700		
55	kalkulacja własna	Ścięcie drewnianych progów podłogowych z wyprofilowaniem i zabezpieczeniem	szt.	6.000		
Razem dział: Remont wiatrolapu i korytarza szkoły						
6		Lazienka dla niepełnosprawnych.				
56	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych z listwami przypodłogowymi	m ²	4.700		
57	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	6.000		
58	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na sucho - jedna warstwa gr 10cm	m ²	4.700		
59	KNR 2-02 0604-03	Isolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	4.700		
60	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe gr 5cm	m ³	0.235		
61	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.856		
62	NNRNKB 202 2026-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips wodoodpornych na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 50	m ²	5.205		
63	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł i z gipsu karton wraz z dostawą ościeżnic	m ²	3.690		
64	KNR 4-01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ich dostawą z okuciami	szt.	2.000		
65	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	5.900		
66	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- drzwi	m ²	4.280		
67	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	4.700		
68	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²	4.700		
69	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	22.575		
70	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	15.615		
71	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	11.560		
72	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m ²	2.000		
73	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3.200		
74	KNR 4-02 0202-04	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 150 mm	szt.	1.000		
75	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	7.600		
76	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	3.000		
77	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów pcw podłogowych o śr. 50 mm	szt.	1.000		
78	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1.000		
79	KNR 2-15 0217-02 analogia	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową- zawór napowietrzający	szt.	1.000		
80	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000		
81	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2.000		
82	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
83 d.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych na półpostumencie z syfonem pcw	szt.	1.000		
84 d.6	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.	1.000		
85 d.6	S-215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10.000		
86 d.6	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	3.000		
87 d.6	S-215 0700-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m	10.000		
88 d.6	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
89 d.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000		
90 d.6	KNR 2-15 0117-01 analogia	Montaż ogrzewacza wody 1,5 kW	szt.	1.000		
91 d.6	kalk indywid	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych	szt.	2.000		
92 d.6	KNR BO-12 0356-05	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł	m ³	0.025		
93 d.6	KNR-W 2-17 0204-01 analogia	Wentylator wyciągowy z polichlorku winylu osadzony w ścianie	szt.	1.000		
94 d.6	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe V-600/800	kpl.	1.000		
95 d.6	KNR 2-15 0415-01	Głowica termostatyczna	szt.	1.000		
96 d.6	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	9.000		
97 d.6	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m	9.000		
98 d.6	KNR-W 5-08 0502-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)	kpl.	1.000		
99 d.6	KNR 5-08 0209-02	Przewód (podłoże nie-betonowe) układany w tynku-podłączenie wentylatora i lampy oświetleniowej, ogrzewacza wody	m	15.000		
100 d.6	KNR 5-08 0514-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych	szt.	1.000		
101 d.6	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	2.000		
Razem dział: Łazienka dla niepełnosprawnych.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: